

сгорания жидкости должны соответствовать таблице 2.

Таблица 2.

Наименование показателей	Значение
Миграция химических веществ в воздух, мг/м куб, не более	
Формальдегид	0,003
Масла минеральные нефтяные	0,5
Бенз(а)пирен	Не допускается

1.1.7 Красители и другие добавки (отдушки), вносимые при производстве жидкостей, не должны снижать нормы показателей технических требований.

1.1.8 Помещения производства должны соответствовать СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

1.1.9 Средство для розжига должно обладать стабильными физико-химическими свойствами и сохранять свои свойства при температуре окружающей среды от минус 20 °С до плюс 45 °С.

1.1.10 При наливке в таре оставляют незаполненное пространство (недолив) из расчета, чтобы средство не заполняла весь внутренний объем тары при температуре 55 °С.

1.2 Требования к сырью и материалам.

1.2.1 Сырье и материалы для изготовления изделий должны быть разрешены к применению в установленном порядке и соответствовать требованиям нормативных документов или документов, в соответствии с которыми они изготовлены.

1.2.2 В общем случае для изготовления продукции применяются материалы, разрешенные к применению санитарными органами МЗ России:

- смесь высокоочищенных углеводородов по нормативно-технической документации (НТД) производителя;

1.2.3 Качество материалов (компонентов) должно быть подтверждено соответствующими документами о качестве (сертификатами соответствия, паспортами, санитарно-эпидемиологическими заключениями).



Подп. и дата
Взам. инв. №
Инв. № дубл.
Подп. и дата
Инв. № подл.

Ли	Изм.	№ докум.	Подп.	Дата
----	------	----------	-------	------